

PuFoam 60D

ألواح رغوة البولي يوريثان

وصف المنتج

PuFoam 60D لوح رغوة بولي يوريثان قابل للتشغيل الآلي، يُستخدم لصناعة نماذج التصميم والنماذج الأصلية ونماذج تصميم الشكل الخارجي.

الخصائص الرئيسية

- ثبات أبعادي جيد • جودة سطح جيدة بعد التشغيل
- سهولة التشغيل • من دون مواد مالئة

الخصائص الفيزيائية

المنتج	PuFoam 60D
اللون	أصفر
الكثافة	نحو 0.06 g/cm3

الخصائص الميكانيكية

البند المختبر	طريقة الاختبار	PuFoam 60D
صلادة Shore C	-	50C
مقاومة الضغط	ISO 844	MPa 0.35
معامل التمدد الحراري	ASTM D696	x 10-6 K-1 40-60

مقاسات الألواح

mm 100*1200*2000

mm 200*1200*2000

mm 300*1200*2000

للمقاسات الأخرى، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.

احتياطات السلامة

تجنب ملامسة الجلد أثناء التشغيل. ارتد ملابس واقية وكمامة وقفازات عند الحاجة، واعمل في مكان جيد التهوية قدر الإمكان. راجع صحيفة بيانات السلامة للحصول على التفاصيل.

PuFoam 60D 2022/5 الصفحة 1 من 2

ملاحظات

جميع البيانات أعلاه مقاسة في ظروف محددة. ونظرًا لتأثير إجراءات العمل الفعلية وغيرها من العوامل، يوصى بإجراء اختبارات الأداء اللازمة قبل الاستخدام للتحقق من ملاءمة المنتج للتطبيق. ونضمن مطابقة المنتج لمواصفات الجودة الخاصة بنا.

PuFoam 60D 2022/5 الصفحة 2 من 2