PuFoam 80D

ألواح رغوة البولي يوريثان

وصف المنتج

PuFoam 80D لوح رغوة بولي يوريثان قابل للتشغيل الآلي، يُستخدم لصناعة نماذج التصميم والنماذج الأصلية ونماذج تصميم الشكل الخارجي.

الخصائص الرئيسية

• ثبات أبعادي جيد • جودة سطح جيدة بعد التشغيل

• سهولة التشغيل • من دون مواد مالئة

الخصائص الفيزيائية

المنتج	PuFoam 80D
اللون	أصفر
الكثافة	نحو 0.08 g/cm3

الخصائص الميكانيكية

البند المختبَر	طريقة الاختبار	PuFoam 80D
صلادة Shore C	-	60C
مقاومة الضغط	ISO 844	0.4 MPa
معامل التمدد الحراري	ASTM D696	40-60 x 10-6 K-1

مقاسات الألواح

mm 100*1200*2000

mm 200*1200*2000

mm 300*1200*2000

للمقاسات الأخرى، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.

احتياطات السلامة

تجنب ملامسة الجلد أثناء التشغيل. ارتدِ ملابس واقية وكمامة وقفازات عند الحاجة، واعمل في مكان جيد التهوية قدر الإمكان. راجع صحيفة بيانات السلامة للحصول على التفاصيل.

ملاحظات

جميع البيانات أعلاه مقاسة في ظروف محددة. ونظرًا لتأثير إجراءات العمل الفعلية وغيرها من العوامل، يوصى بإجراء اختبارات الأداء اللازمة قبل الاستخدام للتحقق من ملاءمة المنتج للتطبيق. ونضمن مطابقة المنتج لمواصفات الجودة الخاصة بنا.