

PuFoam 300D

رغوة بولي يوريثان صلبة

الوصف

PuFoam 300D رغوة بولي يوريثان صلبة قابلة للتشغيل الآلي، تُستخدم لصناعة نماذج التصميم والنماذج الأصلية ونماذج تصميم الشكل الخارجي.

الخصائص

• ثبات أبعادي • سهولة التشغيل الآلي

• سطح كثيف • من دون مواد مالئة

الخصائص الفيزيائية

PuFoam300D

اللون: بيج/بني

الكثافة: $300 \pm 10 \text{ kg/m}^3$

الخصائص الميكانيكية

الخاصية	طريقة الاختبار	PuFoam300D
صلادة Shore C	ISO868	85A
مقاومة الضغط	ISO844	3.2MPa
معامل التمدد الحراري	ASTMD696	40-60x10-6K-1

مقاسات الرغوة

mm 100*1200*2000

mm 200*1200*2000

تتوفر مقاسات أخرى عند الطلب.

احتياطات السلامة

النزيم باحتياطات الصحة والسلامة المعتادة عند التعامل مع هذه المنتجات: وقر نهوية جيدة وارند قفازات ونظارات واقية. راجع صحيفة بيانات سلامة المنتج لمزيد من المعلومات.

معلومات الضمان - يرجى القراءة بعناية

تُقدّم المعلومات الواردة هنا بحسن نية، ويُعتقد أنها دقيقة. ومع ذلك، فإن ظروف استخدام منتجاتنا وطرقه تقع خارج سيطرتنا؛ لذلك لا تغني هذه المعلومات عن اختبارات العميل للتحقق من سلامة المنتجات وفعاليتها وملاءمتها الكاملة للاستخدام النهائي المقصود.

PuFoam 300D 03/2026 الصفحة 1 من 1