# PuFoam 60D

Tấm xốp polyurethane

Mô tả sản phẩm

PuFoam 60D là tấm xốp polyurethane có thể gia công cắt gọt, dùng cho mô hình thiết kế, mô hình gốc và mô hình tạo dáng.

Đặc tính chính

• Ổn định kích thước tốt • Chất lượng bề mặt tốt sau gia công

• Dễ gia công cắt gọt • Không có chất độn

Tính chất vật lý

| Sản phẩm | PuFoam 60D |
|---|---|
| Màu sắc | Vàng |
| Khối lượng riêng | Khoảng 0.06g/cm3 |

Tính chất cơ học

| Chỉ tiêu thử nghiệm | Phương pháp thử | PuFoam 60D |
|---|---|---|
| Độ cứng Shore C | - | 50C |
| Độ bền nén | ISO 844 | 0,35 MPa |
| Hệ số giãn nở nhiệt | ASTM D696 | 40-60 x 10-6 K-1 |

Kích thước tấm

2000*1200*100 mm

2000*1200*200 mm

2000*1200*300 mm

Vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng để biết các kích thước khác.

Biện pháp an toàn

Tránh tiếp xúc với da khi gia công. Mang quần áo bảo hộ, khẩu trang và găng tay bảo hộ khi cần; làm việc ở nơi thông gió tốt. Tham khảo phiếu an toàn hóa chất để biết thêm thông tin.

2022-5 PuFoam60D - Trang bản gốc 1/2

Lưu ý

Tất cả dữ liệu trên được đo trong các điều kiện xác định. Do phương pháp sử dụng thực tế và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tính năng, khách hàng cần thực hiện các thử nghiệm cần thiết trước khi sử dụng để xác nhận vật liệu phù hợp với ứng dụng của mình. Chúng tôi bảo đảm sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi.

2022-5 PuFoam60D - Trang bản gốc 2/2